



- Petrochemicals engineering
- Packaging development
- Private labelling
- Car care products
- Laboratory analyses
- R&D

WARM UP CHEMICALS GROUP (hoofdkantoor en lab)
Rue de la Madeleine 26, CH-1800 Vevey (Zwitserland)
www.warmup.eu.com
info@warmup.eu.com

AMOSAN PETROCHEMICALS (productiefaciliteit Frankrijk)
Rue Sainte Anne 56b, FR-59330 Hautmont (Frankrijk)



F.T. OSL300-24112012

OIL STOP LEAK

Merk: WARM UP®

Referentie: OSL300-BENL

Verpakking: fles van 300 ml

OIL STOP LEAK

**Anti-olielek - pakkingen herstellen in motor,
versnellingsbak, stuurinrichting en automatische transmissie.**



WARM UP® OIL STOP LEAK is een nieuw in olie oplosbaar middel om zonder onderdelen te demonteren lekkages in het oliesysteem, de versnellingsbak, stuurbekrachtiging en automatische transmissie te verhelpen en te voorkomen.

► **Voordelen:**

- ✓ Stopt en voorkomt lekkage in het oliecircuut zonder onderdelen te demonteren.
- ✓ Herstelt de flexibiliteit van afdichtringen en O-ringen zowel van rubber als van neopreen voor de krukas, de nokkenas en de klepgeleiders.
- ✓ Multifunctionele behandeling: motor, versnellingsbak, stuurinrichting en automatische transmissie.
- ✓ Maakt de pakkingen en O-ringen soepeler.
- ✓ Vergroot de pakkingen.
- ✓ Vermindert het geluid van de nokkenas en de tuimelaars.
- ✓ Compatibel met alle minerale, halfsynthetische en synthetische oliën.
- ✓ Heeft geen invloed op de katalysator.
- ✓ Handhaaft de intervallen voor olie verversen.
- ✓ Te gebruiken op zowel oude als nieuwe generatie motoren.
- ✓ Bevat geen bijtende bestanddelen.
- ✓ Veilig voor pakkingen, compatibel met uitlaatgasrecirculatie, lambdasonde, roetfilter en katalysator.
- ✓ Zowel preventief te gebruiken als voor het herstellen van lekkages.

► **De sterke punten van deze formule:**

- ✓ Multifunctioneel, herstelt de pakkingen van de motor, de versnellingsbak, de stuurbekrachtiging en de automatische transmissie.
- ✓ Verbeterd de viscositeit van de olie en vermindert het zweten.
- ✓ Goede prijs/kwaliteit verhouding.

► **Dosering en toepassing:**

- ✓ Te gebruiken bij warme olie.
- ✓ Standaardmotor (3 tot 6 liter olie): 1 fles van 300 ml.
- ✓ Andere motor: voeg 6% aan de olie toe.
- ✓ Handgeschakelde versnellingsbak: voeg 6% aan de olie toe.
- ✓ Stuurbekrachtiging: voeg 5% aan de olie toe.
- ✓ Automatische transmissie: voeg 5% aan de olie toe.

Deze gegevens worden verstrekt om u verder te informeren, te adviseren en u voor te lichten over het gebruik van het product. Deze gegevens worden u verstrekt zonder enige verplichting onzerzijds omdat wij niet op de hoogte zijn van de mechanische beperkingen die bij uw gebruik van toepassing zijn. Voor aanvullende informatie kunt u altijd per e-mail contact opnemen met ons technische team: info@warmup.eu.com/. De vermelde resultaten en feitelijke informatie worden te goeder trouw verstrekt; ze kunnen in geen enkel geval tegen wie dan ook worden gebruikt als officieel bewijs. Daarnaast willen wij de gebruiker wijzen op de mogelijke gevaren van gebruik van het product voor andere doeleinden dan waarvoor het ontwikkeld is.